ALIMENTADORES
LOADERS
FÖRDERGERÄTE

Niulira

MARSE

www.niulira.com

ALIMENTADORES
LOADERS
FÖRDERGERÄTE

SMA2 MODEL

MAIN TECHNICAL DATAS SMA and SMAT MODELS:

- Body made of stainless steel.
- Control board:
  - Loading time control
  - Filter Cleaning control
  - Lack of material visual alarm
  - Sucking pause
  - Possibility to work with proportional valve
- Motor with by pass cooling system. (*)
- Filter made in antistatic polyester.

(*) Only in single phase loaders

OPTIONS:

- Proportional valve.
- Small hopper between loader and machine.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOD. SMA y SMAT:

- Depósito fabricado en acero inoxidable.
- Circuito electrónico:
  - Control del tiempo de aspiración
  - Control del sistema de limpieza filtro
  - Alarma falta de material
  - Pausa entre tiempos de aspiración
  - Posibilidad de trabajar con válvula proporcional
- Motor con by pass para su refrigeración. (*)
- Filtro fabricado en poliéster anti-estático.

(*) Solo en alimentadores monofásicos

OPCIONES:

- Válvula proporcional.
- Pequeña tolva de contención entre alimentador y la máquina.

SMA6 MODEL

TECHNISCHE DATEN MODELLES SMA und SMAT:

- *Alle materialberührenden Teile sind aus Edelstahl gefertigt.*
- *Elektronische Schaltung:*
  - *-Steuerung der ladezeit*
  - *-Steuerung der automatische filterreinigung*
  - *-Visueller Alarm bei Materialmangel*
  - *-Steuerung der pausenzeit*
  - *-Funktion Proportionalventil*
- *Kühlung des by-pass motors. (*)*
- *Antistatischer stoffilter.*

(*) Nur bei einzelfördergerät

OPTIONEN:

- *Regelung des proportionalventils.*
- *Kleine trichter zwischen fördergeräte und maschine.*

MODELO MONOFÁSICOS / SINGLE PHASE MODEL / *MODELLE EINZELFÖRDERGERÄT*	SMA 2	SMA 6	SMA 10
Depósito / Body / *Volumen*	2 lit.	6 lit.	10 lit.
Potencia Motor / Motor Power / *Motorleistung*	0.95 kw	0.95 kw	0.95 kw
Kg/h aconsejado / Throughput / *Produktionsleistung*	60 kg/h	120 kg/h	150 kg/h
Limpieza filtro / Filter cleaning / *Filterreinigung*	Si / Yes / *Ja*	Si / Yes / *Ja*	Si / Yes / *Ja*
Voltaje / Voltage / *Spannung*	230 / 1 / 50hz	230 / 1 / 50hz	230 / 1 / 50hz
Peso / Weight / *Gewicht*	10 kg	12 kg	14 kg
Medidas / Dimensions / *Abmessungen*	200 x 515	270 x 619	270 x 649

MODELO TRIFÁSICOS / THREE PHASE MODEL / *MODELLE DREHSTROMFÖRDERGERÄTE*	SMAT 6	SMAT 10	SMAT 20	SMAT 30
Depósito / Body / *Volumen*	6 lit.	10 lit.	20 lit.	20 lit.
Potencia Motor / Motor Power / *Motorleistung*	0.85 kw	1.5 kw	2.2 kw	3 kw
Kg/h aconsejado / Throughput / *Produktionsleistung*	150 kg/h	280 kg/h	550 kg/h	700 kg/h
Limpieza filtro / Filter cleaning / *Filterreinigung*	Si / Yes / *Ja*	Si / Yes / *Ja*	Si / Yes / *Ja*	Si / Yes / *Ja*
Voltaje / Voltage / *Spannung*	400 / 3 / 50hz	400 / 3 / 50hz	400 / 3 / 50hz	400 / 3 / 50hz
Peso / Weight / *Gewicht*	12 + 25 kg	14 + 30 kg	20 + 40 kg	20 + 50 kg
Medidas 1 / Dimensions 1 / *Abmessungen 1*	270 x 619	270 x 649	270 x 799	270 x 799
Medidas 2 / Dimensions 2 / *Abmessungen 2*	515 x 533	515 x 533	515 x 533	515 x 533

Niulira MARSE

ALIMENTADORES
LOADERS
FÖRDERGERÄTE

VÁLVULA PROPORCIONAL
PROPORTIONAL VALVE

SPOPORTE UNIVERSAL
UNIVERSAL SUPPORT

TOLVA DE MANTENIMIENTO
MAINTENANCE HOPPER

VÁLVULA PROPORCIONAL CON TIMER
PROPORTIONAL VALVE WITH TIMER

INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARSE, S.L.

Torrent d'en Puig 12D
08358 Arenys de Munt
T. +34 931 430 429
E. niulira@niulira.com

Niulira